

A scissor lift is positioned in a large industrial warehouse with a high ceiling and many lights. In the foreground, a large, detailed image of a tire with a specific tread pattern is shown, partially overlapping a yellow arrow graphic that points towards the right.

# PNEUS DURCIS LAUGFS

## UN PNEU ADAPTÉ CHANGE TOUT

**Les pneus durcis LAUGFS:** Composé de caoutchouc sophistiqué spécialement conçu et moulé sur les enveloppes de roue, formant un ensemble de roue complète qui est monté directement sur l'équipement. Solution idéale pour maximiser la productivité de nacelles à ciseaux et autres applications de maintenance au sol.



**LAUGFS**  
INDUSTRIAL TYRES



LISSE

XT-R

XT-S

XT

ULTIMA

- Stabilité latérale améliorée - réduit l'usure des composants de l'essieu et les niveaux de vibration.
- Sécurité améliorée et traction optimale.
- Conception technique avancée pour une durée de vie maximal et un temps d'arrêt minimal.

PNEUS DURCIS											
Dimension du pneu	Dimension de la jante	Nom du motif	Lisse/SM Traction/TR	Diamètre extérieur de la jante	Dimensions réelles du pneu		Dimensions réelles du pneu		Largeur de bande de roulement	Poids du pneu (kg)	Pcs/20ft
					Largeur Hors-Tout	Diamètre Hors-Tout +/- 2%	Largeur Hors-Tout	Diamètre Hors-Tout +/- 2%			
10X3	RIB	XT-R	JLG/Genie	203.2	3.1	10.0	78.0	254.0	75.0	7.3	2465
12X4	S	XT-S	Sky Jack	242	3.9	12.0	99.8	304.8	96.3	9 (without break) 10 (with break)	2000 1800
12X4	SMOOTH	SMOOTH	Sky Jack	242	3.9	12.0	99.8	304.8	96.3	9 (without break) 10 (with break)	2000 1800
12X4.5	TR	XT	Genie	255	4.5	12.0	114.2	304.8	111.5	14.2	1267
15X5	S	XT-S	Genie/Haulotte	318/320	5.0	14.9	127.0	379.0	122.0	21.2	850
15X5	TR	XT	Genie/Haulotte	318/320	5.0	14.9	127.0	379.0	122.0	21.2	850
15X5	TR	ULTIMA	Genie/Haulotte	318/320	5.0	14.9	127.0	379.0	122.0	21.2	850
16X5	RIB	XT-R	Sky Jack	336	4.7	16.0	119.8	406.4	114.0	17.8 (without break) 19.6 (with break)	1011 918
323X100	S	XT-S	JLG	280	3.9	12.8	100.0	323.9	93.0	9.7	1855
406X125	S	XT-S	JLG	354	4.9	16.0	125.0	407.2	121.0	18.0	1000

CAPACITÉ DE CHARGE (KG)			
Dimension du pneu	Chariots élévateurs à fourche à contrepoids		
	Statique 0km/h	jusqu'à 6km/h	jusqu'à 10km/h
10X3	880	690	455
12X4	1215	1084	970
12X4.5	1215	1084	970
15X5	1615	1450	1290
16X5	2015	1430	1050
323X100	1345	955	700
406X125	2015	1430	1050



LAUGFS Corporation (Rubber) Limited,  
 Adresse : No.101, Maya Avenue, Colombo 6, Sri Lanka.  
 Téléphone : +9411 5 566 222 | E mail: info.rubber@laugfs.lk  
 Site Web : www.laugfsindustrialtyres.lk | www.laugfs.lk